



# 高速超值 完美品质





## 技术规格

产品性能		
打印速度		21ppm
预热启动时间		< 15秒
首页输出时间		9.5秒
内存 (标准)		16MB RAM

打印质量		
打印分辨率		600 x 600 dpi

纸张处理能力		
纸张尺寸	手动送纸 标准纸盒	幅面: 100~297mm, 长度: 148~420mm A3,B4,A4,B5,A5, Letter, Legal
介质类型	手动送纸 标准纸盒	普通纸、复印纸、再生纸、透明胶片 普通纸、再生纸
介质厚度		64 - 128gsm
介质输入容量	手动送纸 标准纸盒	30页 250页
介质输出容量 (最大)		100页(面朝下)

网络/软件		
打印语言		GDI
接口		IEEE-1284,USB2.0*1
支持的系统		Windows® 98/Me/2000/XP, Windows NT® 4.0, Windows Server™ 2003*2

整机规格		
尺寸 (宽×深×高)		459×463×295mm
重量		约 14.8kg (净重)

环境		
温度		-20°C~40°C (待机模式)
相对湿度		待机模式 (5~85%RH)、运行模式 (15~85%RH)

电气规格		
电源		220±10% (VAC)、3.6A、50/60Hz
功耗		待机模式下 < 100W、运行模式下 < 430W、最大功耗 < 780W
节能		省电模式下 < 15W
噪音		待机模式下 < 36 dB(A)、运行模式下 < 50 dB(A)

耗材		
型号:	CWAA0666 (鼓粉一体, 容量A4:10,000页*3)	

\* 1: USB2.0接口不支持Windows®98/NT®4.0操作系统。\* 2: 本机不支持Windows® XP x64 Edition/Windows Server™ 2003 x64 Edition系统。  
\* 3: 感光鼓 / 墨粉筒可打印的纸张数量是通过感光鼓 / 墨粉筒可能打印的页数是符合 ISO/IEC 19752:2004标准的连续打印页数。打印系数连续打印的张数。

最终解释权归富士施乐 (中国) 有限公司所有

## 富士施乐打印机, 印证领先

### 富士施乐 (中国) 有限公司打印机事业部

地址: 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 17 层  
电话: 010-58245000 传真: 010-58245191 邮编: 100027

### 上海分公司

地址: 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 30/32 楼  
电话: 021-23022288 传真: 021-23022266 邮编: 200021

### 广州分公司

地址: 广州市东风中路 410-412 号健力宝大厦 1502-1507 室  
电话: 020-83486499 传真: 020-83486553 邮编: 510030

欢迎访问富士施乐中文网站 [www.fujixerox.com.cn](http://www.fujixerox.com.cn)

### 沈阳办事处

地址: 沈阳市和平区南京北街 206 号城市广场第一座 2-1802 室  
电话: 024-23341820 传真: 024-23341810 邮编: 110001

### 成都办事处

地址: 成都市顺城大街 308 号冠城广场 11 楼 B、C、D 单元  
电话: 028-86528498 传真: 028-86528543 邮编: 610017

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146

THE DOCUMENT COMPANY

**FUJI XEROX**

阁下若希望进一步查询有关 FUJI XEROX 产品之详情, 请与以下商号接洽。

“施乐商标”指施乐公司或富士施乐株式会社 (“日本富士施乐”) 拥有的及 / 或在中国注册的下列商标或标识: XEROX, Fuji Xerox, 施乐, 富士施乐, THE DOCUMENT COMPANY 及象征施乐的 “X” 的立体造型。

